



ID Samira: 123765
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: PR051
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo del Parmigiano Reggiano
 Numero catalogo generale: 00000199
 Definizione oggetto: pistola bruciatore a benzina
 Denominazione: Parma
 Materia: ottone ferro
 Tecnica: stampaggio/ saldatura/ filettatura stampaggio/
 tornitura/ foratura/ filettatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000199
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Soragna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo del Parmigiano Reggiano
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	C/o Corte Castellazzi, via Volta 5 - Ingresso attraverso percorso pedonale di viale dei Mille
LDCS	Specifiche	Sala C, La stagionatura e la battitura
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	31
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	pistola bruciatore a benzina
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	Parma
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1950 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTCT	Tecnica	stampaggio/ saldatura/ filettatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	stampaggio/ tornitura/ foratura/ filettatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISD	Diametro	5
MISN	Lunghezza	42
UT	USO	
UTF	Funzione	scaldare i timbri per la marchiatura
UTM	Modalità d'uso	Il bruciatore a benzina, permetteva una totale autonomia. La benzina contenuta nel manico, pompata sotto pressione, viene fatta bruciare e permette al timbro, montato davanti alla fiamma, di divenire incandescente.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

Il bruciatore è strutturato come un fornello a benzina. Il serbatoio, posto nel manico, può essere messo sotto pressione agendo sulla pompa a stantuffo, posta sempre nel manico. La valvola di regolazione posta sul davanti regola il flusso di benzina vaporizzata che deve affluire all'ugello. Una volta montato il timbro sul davanti e accesa la fiamma, il bruciatore permette in totale autonomia le operazioni di marchiatura a fuoco.

AN ANNOTAZIONI

OSS

Note e Osservazioni critiche

Il bruciatore a benzina o piroforo era anche usato nella correzioni dei difetti di crosta del formaggio. Con le sgorbie si toglieva la parte danneggiata e con il bruciatore si cauterizzava la cavità che si era creata.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP

Tipo

fotografia digitale

FTAZ

Nome File



BIB

BIBLIOGRAFIA

BIBX

Genere

bibliografia specifica

BIBA

Autore

Zannoni M.

BIBD

Anno di edizione

2003

BIBH

Sigla per citazione

00057028

BIB

BIBLIOGRAFIA

BIBX

Genere

bibliografia specifica

BIBD	Anno di edizione	2008
------	------------------	------

BIBH	Sigla per citazione	00039288
------	---------------------	----------

BIB	BIBLIOGRAFIA
-----	--------------

BIBX	Genere	bibliografia specifica
------	--------	------------------------

BIBA	Autore	Zannoni M.
------	--------	------------

BIBD	Anno di edizione	1999
------	------------------	------

BIBH	Sigla per citazione	00039289
------	---------------------	----------

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2009
------	------	------

CMPN	Nome	Benassi A.
------	------	------------