

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000326
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Villa Minozzo
PVCL	Località	San Bartolomeo
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
LDCS	Specifiche	il falegname sez. 9
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	668
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	sega a telaio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	sghéta

AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	sgrossatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	incastro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	stampaggio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	affilatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	chiodatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	corda

MTCT	Tecnica	legatura
MIS	MISURE	
MISL	Larghezza	50
MISN	Lunghezza	90
UT	USO	
UTF	Funzione	segare legni e tavole
UTM	Modalità d'uso	la sega rimane in tensione grazie al tirante opposto alla lama, questo si regola operando una torsione della corda. Una leva in legno fissata tra la corda funge da registro bloccandosi ad ogni giro sull'asta centrale del telaio
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	utensile costituito da un telaio formato da un'asse centrale sui cui estremi si incastrano due assi ortogonali a T. La sega in metallo si innesta su due delle quattro estremità, sulle altre due agisce un tirante in corda che tiene in tensione la lama
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	La lama è montata nei bracci del telaio grazie a due spine in legno che incastrano negli stessi ed a cui è legata grazie a due perni; in caso di rottura della lama per eseguire la sostituzione è sufficiente allentare la tensione del tirante per liberare i perni che legano le spine alla lama e quindi smontare l'intera struttura.
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2007
CMPN	Nome	Benassi A.