



ID Samira: 164327
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000617
 Definizione oggetto: termometro a mercurio Reamur
 Materia: legno/ vetro/ mercurio/ latta/ plastica
 Tecnica: inchiodatura/ soffiatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000617
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	1621
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	termometro a mercurio Reamur
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	termômeter
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	metà sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno/ vetro/ mercurio/ latta/ plastica
MTCT	Tecnica	inchiodatura/ soffiatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISL	Larghezza	4
MISN	Lunghezza	41
MISG	Peso	2
MISV	Varie	fascia in metallo: 8,8 cm lungh x 4,8 cm largh; barra di vetro: 32,1 cm lungh; plastica: 27,50 cm lungh x 1 cm largh; fascetta di metallo arcuata: 1,8 cm lungh x 0,8 cm largh
UT	USO	
UTF	Funzione	controllare la temperatura del latte riscaldato nella caldaia durante la prima fase di cottura
UTM	Modalità d'uso	protetto da un involucro di legno, veniva appeso a un braccio della caldaia tramite una corda e calato nel latte
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	sottile termometro fissato a struttura in legno leggermente concava avente nella parte superiore due forellini per far passare una corda di sostegno
NSC	Notizie storico-critiche	il termometro a mercurio è stato introdotto solo nel sec. XX; prima il casaro esperto utilizzava la mano, o meglio, il gomito. La temperatura che bisognava raggiungere nella prima fase di cottura del latte era di 27° Reamur.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Nel retro, sulla struttura in legno, è stata manoscritta in corsivo un'annotazione in inchiostro blu: "scarso di 2 gradi"; "cottura F 46 / giusta a 46"
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2005
CMPN	Nome	Pomelli E.