CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000098
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Perticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario

LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala degli strumenti di lavoro
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	00000098
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	manichino con respiratore
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	polimaterico
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	180
MISL	Larghezza	80
UT	USO	
UTF	Funzione	respirazione in ambienti con atmosfera venefica
UTM	Modalità d'uso	L'aria è aspirata da un serbatoio (polmone) dove avviene la rigenerazione dell'aria stessa, la quale è prima depurata in una scatola cartuccia contenente soda caustica usata per l'assorbimento di CO2 e poi immessa nel polmone per la rigenerazione con l'aggiunta di ossigeno. L'ossigeno è generalmente immagazzinato sotto pressione in bombole di acciaio. Il collegamento fra il polmone e la maschera è assicurato da un tubo di gomma.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	L'oggetto è composto da uno zaino metallico da indossare in spalla, contenente il 'polmone', gli organi di filtraggio e la bombola d'ossigeno, che è collegata alla maschera tramite un tubo di gomma. Il respiratore indossato dal manichino reca la scritta 'Marca Pirelli mod.205'.
NSC	Notizie storico-critiche	Gli apparecchi respiratori possono essere di tre tipi: apparecchi ad atmosfera chiusa; apparecchi con presa d'aria diretta; filtri. Il respiratore in oggetto è un apparecchio ad atmosfera chiusa o auto-protettore, perchè consente una completa indipendenza dall'atmosfera esterna; infatti, tramite una provvista di ossigeno combinato con dispositivi di filtraggio e rigenerazione, questo apparecchio fornisce l'aria necessaria alla respirazione, permettendo ai minatori la permanenza in ambienti non solo invasi da gas nocivi ma anche privi di ossigeno.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Benassi A.