ID Samira: 165359
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RN043
Località: Perticara
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Sulphur Museo Storico Minerario
Numero catalogo generale: 00000274
Definizione oggetto: bussola topografica da tasca
Denominazione: Ladois consrtucteur des Instruments de l'Ecole Speciale Militare
Materia: acciaio ottone legno vetro
Tecnica: magnetizzazione fusione taglio/ incastro/ foratura/ levigatura/ assemblaggio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000274
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Perticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala dell'antica strumentazione scientifica
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	00000274
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	bussola topografica da tasca
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	Ladois consrtucteur des Instruments de l'Ecole Speciale Militare
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1930 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	magnetizzazione
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTCT	Tecnica	fusione
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio/ incastro/ foratura/ levigatura/ assemblaggio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	10
MISL	Larghezza	8,5
MISN	Lunghezza	8,5

UT	USO	
UTF	Funzione	rilevamenti topografici
UTM	Modalità d'uso	Lo strumento consente una lettura delle direzioni orizzontali, mediante un sistema di puntamento composto da un filo che funge da diottra (ricavata nel coperchio) e un oculare incernierato sul lato opposto. Ha anche funzione di clisimetro grazie ad un indice presente nel quadrante.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento, chiamato anche bussola di Hossard, viene utilizzata principalmente per i rilevamenti geologici. Nel corpo quadrato in legno è inserita una bussola. Il quadrante in gradi è stampato sul fondo insieme ad una scala delle pendenze su cui può scorrere un indice fissato nel medesimo perno dell'ago. Nel coperchio, che si apre a cerniara, è praticata una fessura verticale con un filo centrale come diottra obbiettiva che traguardata con quella oculare, completa l'alidata per il puntamento.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Benassi A.