



ID samira: 176847  
 Codice stato: IT  
 Id scheda bene: 000482  
 Codice scheda radice/ componente: R  
 Livello: 0  
 Definizione: pavimento musivo  
 Denominazione/ dedicazione: pavimento musivo della Domus dei Tappeti di Pietra, Stanza 2

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	MOS	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTP	Codice stato	IT	
NCTI	Id scheda bene	000482	
NCM		CODICI CONTENITORI	
NCMM	Codice museo	RA058	
NCMS	Codice sito	SIRA0104	
NCMA	Codice monumento	MACA0002	
ESC	Ente schedatore	CIDM	
RV		RELAZIONI	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Definizione	pavimento musivo	
OGTV	Identificazione	parte di complesso decorativo	
OGTN	Denominazione/ dedicazione	pavimento musivo della Domus dei Tappeti di Pietra, Stanza 2	
SG		SOGGETTO	
SGT		SOGGETTO	

SGTI	Identificazione del soggetto	Domus dei Tappeti di Pietra, Ravenna - Decorazione geometrica vegetale
<b>DES DESCRIZIONE</b>		
DESI	Codifica iconclass	48 A 98 3
DESS	Abstract iconografico	La decorazione faceva parte dell'atrio della domus della fine del 5. inizio del 6. All'interno di una cornice a treccia policroma che divide l'ambiente in piu rettangoli si trovano elementi decorativi policromi a file di squame sovrapposte delineate (BALMELLE 1985, Le decor geometrique de la mosaïque, tav. 56, b); e file di cerchi annodati tangenti disegnati a cordoni con diamanti negli interspazi (BALMELLE 1985, Le decor geometrique de la mosaïque, tav. 69, f). La soglia che collega quest'atrio con la stanza 1 presenta, entro una cornice con treccia a tre capi e fila di crocette apicate sulla diagonale non contigue (BALMELLE 1985, Le decor geometrique de la mosaïque, tav. 4, e), un motivo policromo di scacchiera di bipenni (BALMELLE 1985, Le decor geometrique de la mosaïque, tav. 221, a).
<b>LC LOCALIZZAZIONE</b>		
<b>PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA</b>		
PVCS	Stato	Italia
PVCP	Provincia	RA
PVCC	Comune	Ravenna
PVCL	Località	Ravenna
PVE	Diocesi	Ravenna - Cervia
<b>LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>		
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione	Domus dei Tappeti di Pietra
LDCA	Data	5. - 6. sec.
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	via D'Azeglio, 47

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha ritenuto opportuno, dopo il restauro, ricollocare in sede di ritrovamento i pavimenti musivi d'età bizantina creando in questo modo un'area museale. La Domus si stendeva entro la cinta muraria tardoimperiale, era localizzata all'interno di un quartiere con strade ad assi ortogonali, delimitato a nord dal corso del Flumisello e vicino alla confluenza con in fiume Padenna.

LDCY Note

Stratigraficamente si individua una domus del 1. sec. con fauces, vestibolo, atrio; una domus, di età adrianea (2 sec.) con vestibolo e grande atrio, ambienti d'uso pavimentati con mosaici bianco-neri; un impianto termale con pavimenti in sectile del 3. sec.; un edificio del 4. sec. con pavimenti a mosaico; un palazzetto di epoca teodericiana e bizantina, con ambienti databili nel corso del 6. sec. Per la realizzazione di questo palazzo si utilizza una strada pubblica che diviene accesso monumentale all'edificio privato.

RE MODALITA DI REPERIMENTO		
RET	Tipo reperimento	scavo
DAR DATI SUL REPERIMENTO		
DARN	Denominazione	Domus dei Tappeti di Pietra
DARE	Ente responsabile	SBA BO
DARR	Responsabile	Maioli, Maria Grazia
DARD	Data	1993 - 1994
DT CRONOLOGIA		
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Secolo ICCD	secc. V/ VI
DTZS	Frazione di secolo	fine - inizio
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI	Da	590
DTSV	Validità	ca.
DTSF	A	625
DTSL	Validità	ca.
DTSM	Motivazione della cronologia	bibliografia

DTSC Sigla: citazione breve CIDM/000327

DTSP Specifiche p. 32

**AU DEFINIZIONE CULTURALE**

**AUT AUTORE**

AUTH Sigla per citazione CIDM/000171

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Maestranze ravennati dei pavimenti musivi

AUTA Dati anagrafici/ estremi cronologici 6. sec.

AUTM Motivazione dell'attribuzione bibliografia

AUTY Sigla per citazione CIDM/000327

AUTC Sigla: citazione breve Domus dei Tappeti di Pietra / testi di R. Branzi Maltoni ... [et al.] ; con la supervisione di Maria Grazia Maioli. - Fusignano : Grafiche Morandi, stampa 2003. - 58 p.

AUTI Specifiche p. 55

**RS CONSERVAZIONE E RESTAURI**

**STC STATO DI CONSERVAZIONE**

STCD Data 1993 - 2003

STCS Descrizione

In via d'Azeglio a Ravenna durante i lavori edili finalizzati alla costruzione di un garage sotterraneo viene riportata alla luce una stratigrafia insediativa imponente, con sovrapposizioni di edifici dell'epoca moderna fino al 3-2 sec. a. C. Il totale delle pavimentazioni rinvenute, in mosaico e in sectile, supera i 1200 metri quadri. I mosaici sono ben conservati, sebbene presentino alcune lacune, più o meno estese nelle parti figurative (MAIOLI 1995, I mosaici del complesso di via, p. 335). I problemi principali per la loro conservazione si avranno dopo lo sterro, quando cioè i mosaici pavimentali subiranno inevitabilmente traumi determinati dall'azione negativa del passaggio al nuovo ambiente, in virtù delle variazioni termoigrometriche dovute alla nuova realtà. Ecco perché durante tutto il corso delle operazioni di scavo, durate oltre un anno dopo l'iniziale scoperta della superficie musiva, i pavimenti vengono interessati da problematiche dovute all'acqua di risalita, sia a causa di improvvise piogge, sia a causa di mal funzionamento delle pompe aspiranti. La presenza di acqua favorisce la formazione di alghe la cui

clorofilla, penetrando nei pori, ne altera i colori. Inoltre le escursioni termiche giorno-notte sole-ombra e l'eccessivo irraggiamento solare ha sottoposto i materiali musivi a stress, determinano contrazioni e dilatazioni che hanno dato luogo a fessurazioni soprattutto a carico dei leganti di sottofondo (CALVANI 1995, I mosaici di via D'Azeglio, p. 93).

RST RESTAURO		
RSTD	Data	2001 - 2003
RSTE	Ente responsabile	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna
RSTR	Direzione lavori	Maria Grazia Maioli
RSTN	Laboratorio, operatori	Cooperativa Mosaicisti
RSTY	Descrizione	Per circa un decennio, subito dopo il ritrovamento e fino al loro trasporto nella nuova sede espositiva, sui mosaici di via D'Azeglio vengono realizzati importanti lavori di restauro. Dopo le operazioni di manutenzione condotte per tutto il periodo degli scavi, i mosaici vengono rimossi, puliti, trattati nelle lacune per poi essere ricollocati nella nuova sede e musealizzate. La Domus dei Tappeti di Pietra è stata aperta al pubblico nel 2003.
INT INTERVENTO		
INTM	Denominazione	consolidamento

Le operazioni di consolidamento dei mosaici vengono già avviate durante gli scavi. Le parti pericolanti, i bordi perimetrali e le zone adiacenti a grandi lacune sono puntellate. Successivamente i bordi perimetrali, le lacune, nonché le fessurazioni vengono stuccate onde evitare che le operazioni successive e il continuo e normale calpestio provochino ulteriori danni. Per queste operazioni sono stati impiegati leganti idraulici caricati con notevoli quantità di inerte, al fine di ottenere una malta a bassa resistenza e meccanicamente reversibile. Alcuni mosaici che presentano malte di sottofondo particolarmente disgregate e i frammenti provenienti dal crollo del primo piano, sono stati assicurati con bendaggi di tela tarlatana. Date le precarie condizioni di conservazione di alcuni materiali quali arenarie, brecce e smalti, si è inoltre provveduto ad un preconsolidamento con resine acriliche e silicato di etile (CALVANI 1995, I mosaici di via D'Azeglio, p. 94). A conclusione delle operazioni di consolidamento in situ, è stata condotta la rimozione dei mosaici, poi ricollocati nell'attuale sede museale. Le superfici sono state partite in sezioni, avendo cura di riportare su tavole tematiche in scala le linee di divisione e la relativa numerazione. L'individuazione delle sezioni è avvenuta caso per caso, tenendo conto in primo luogo delle lesioni già presenti, dei materiali e del loro stato di conservazione, delle linee compositive del disegno, degli spessori dei sottofondi e della loro resistenza meccanica. Le tele, predisposte secondo forma delle sezioni, sono di natura diversa sia per trama che per fibre: tarlatana, teletta, tela juta. Il loro utilizzo viene deciso criticamente secondo le esigenze del caso. L'incollaggio viene eseguito con adesivo vinilico in condizioni climatiche anche di forte umidità e basse temperature, a causa del protrarsi del cantiere per più di un anno. L'essiccazione in alcuni periodi è stata favorita dall'impiego di strumenti che producono aria calda (CALVANI 1995, I mosaici di via D'Azeglio, p. 94-95). I distacchi vengono condotti per il 90% a massetto - mediante l'ausilio di lame metalliche che hanno il compito di facilitare l'operazione - effettuando la rimozione dell'intero corpo, costituito dalle tessere e dalle malte di sottofondo. Successivamente si è reso necessario eliminare una parte delle stesse malte di sottofondo dati gli elevati spessori (30-40 cm) e il peso notevole: è stata tuttavia conservata la malta originale sul retro delle tessere per non creare in seguito problemi di stabilità o variazioni nelle dimensioni e nel colore degli interstizi. Si sono poi ricomposte le sezioni su di un nuovo supporto, leggero e indeformabile, costituito da un nido d'ape di alluminio tra due fogli di resina epossidica di 25 mm di spessore texturizzata con denti di presa - le singole sezioni sono state assemblate sui pannelli predisposti impiegando malte a base di adesivi acrilici - e, dopo aver rimosso le tele e la colla con il vapore, i mosaici sono stati riposizionati all'interno del museo collocandoli su pavimenti cosiddetti

INTY

Descrizione

"galleggianti", non aderenti quindi al suolo per evitare eventuali problemi di umidità e per consentire, se necessario, l'ispezione futura della struttura di contenimento (DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 2003, p. 58).

INT INTERVENTO		
INTM	Denominazione	pulitura
INTY	Descrizione	Durante gli scavi in situ è stata effettuata una prima pulitura a secco con spazzole di saggina per rimuovere tutti i depositi incoerenti. In seguito alle operazioni di consolidamento i mosaici sono stati puliti con acqua di rete, spazzole di saggina, spugne. Successivamente sono stati accuratamente puliti con metodi meccanici e fisici al fine di ottenere condizioni ottimali per l'adesione delle tele alla superficie, in vista del distacco. Le sezioni staccate sono state pulite sul retro prima di ricollocarle sui pannelli in resina. In ultimo, a seguito della rimozione delle tele utilizzate per il distacco della superficie musiva, è stata effettuata la pulitura fisica-chimica e meccanica (CALVANI 1995, I mosaici di via D'Azeglio, p. 94-95).

INT INTERVENTO		
INTM	Denominazione	integrazione / rifacimento
INTY	Descrizione	Dopo aver assemblato le sezioni eseguendo le uniture di rito, si è proceduto integrando le lacune, differenziandole sia per materiali che per scelta cromatica. In linea di massima si è optato per l'integrazione a malta incisa ad effetto mosaico dipinta in sottotono ad acquarello. Le grandi lacune sono state risarcite con malta di raccordo e trattate con cera microcristallina (CALVANI 1995, I mosaici di via D'Azeglio, p. 95).

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG	Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS	Indicazione specifica	Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna
CDGI	Indirizzo	via Belle Arti, 52
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
CIS CORREDO IMMAGINI SCHEDA		

CISF Nome file



CISX Didascalia

Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Stanza 2,  
decorazione geometrica vegetale

CIS CORREDO IMMAGINI SCHEDA

CISF Nome file



CISX Didascalia

Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Stanza 2,  
decorazione geometrica vegetale

BLG BIBLIOGRAFIA

BLGH Sigla per citazione CIDM/000664

BLGC Sigla: citazione breve

BALMELLE, CATHERINE Le decor geometrique de la  
mosaique romaine : repertoire graphique et descriptif des  
compositions lineaires et isotropes / Catherine Balmelle ...  
[et al.] ; dessins de Richard Prudhomme. - Paris : Picard,  
1985. - 431 p.

BLG BIBLIOGRAFIA

BLGH Sigla per citazione CIDM/000327

BLGC Sigla: citazione breve Domus dei Tappeti di Pietra / testi di R. Branzi Maltoni ...  
[et al.] ; con la supervisione di Maria Grazia Maioli. -  
Fusignano : Grafiche Morandi, stampa 2003. - 58 p.

AN ANNOTAZIONI

OSS Note Progetto PARSJAD