



ID Samira: 80216
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000183
 Definizione oggetto: carretto
 Denominazione: produzione di Correggio
 Materia: legno acciaio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000183
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 213

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto carretto

OGTG Definizione della categoria generale mezzi di trasporto

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione cariol da casel

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD Denominazione produzione di Correggio

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione 1920 ca.

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia acciaio

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISA Altezza 97

MISP Profondità 125

MISN Lunghezza 194

UT USO

UTF Funzione trasportare secchi o bidoni di latte al caseificio (purter al lat al casel cun al cariol)

UTM Modalità d'uso Si metteva il manico del bidone sul gancio del carretto, si impugnava il manico e lo si spingeva.

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto

Manico di legno formato da un'asta sagomata, con, ad un'estremità, un prolungamento ricurvo su se' stesso usato come impugnatura. All'altra estremità sono fissate - una su ogni lato - due aste di legno sagomate divergenti fissate con due bulloni e dadi. Le due aste divergenti sono appoggiate su un'asse d'acciaio che nella parte centrale forma un'asta semicircolare posta perpendicolarmente al manico. L'asta semicircolare è fissata sempre sulla parte superiore del manico con una sbarra d'acciaio sagomata, fermata da bulloni e dadi. Su quest'ultima è fissato un gruppo di lamine d'acciaio (a forma di mezza balestra terminante con un gancio). Un'altro gancio è fissato sull'asta di congiunzione tra l'asse e il manico. Come appoggio ci sono tre aste di ferro che partono da tre punti diversi della parte inferiore del manico per terminare con un'unica base di appoggio. Le due ruote sono di legno tenute insieme da un cerchio di ferro e sono formate da corona e 14 raggi terminati su un mozzo tornito, rinforzato alle due estremità con due anelli di ferro. Ogni ruota è fermata sull'asse con due bulloni infilati nei corrispondenti fori dell'asse.

NSC Notizie storico-critiche

Il carretto, utilizzato da qualsiasi componente della famiglia contadina, in particolare la figlia o il figlio adolescente, serviva a trasportare il latte al caseificio nel periodo di maggior produzione (da marzo a settembre) due volte al giorno: mattina e sera. Serviva anche a trasportare i bidoni pieni di siero che il contadino andava a prendere al caseificio, ogni giorno a mezzogiorno, per l'alimentazione dei suini.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.