

ID Samira: 80216
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000183
Definizione oggetto: carretto
Denominazione: produzione di Correggio
Materia: legno acciaio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000183
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	213
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	carretto
OGTG	Definizione della categoria generale	mezzi di trasporto
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	cariol da casel
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione di Correggio
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1920 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	97
MISP	Profondità	125
MISN	Lunghezza	194
UT	USO	
UTF	Funzione	trasportare secchi o bidoni di latte al caseificio (purter al lat al casel cun al cariol)
UTM	Modalità d'uso	Si metteva il manico del bidone sul gancio del carretto, si impugnava il manico e lo si spingeva.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Manico di legno formato da un'asta sagomata, con, ad un'estremità, un prolungamento ricurvo su se' stesso usato come impugnatura. All'altra estremità sono fissate - una su ogni lato - due aste di legno sagomato divergenti fissate con due bulloni e dadi. Le due aste divergenti sono appoggiate su un'asse d'acciaio che nella parte centrale forma un'asta semicircolare posta perpendicolarmente al manico. L'asta semicircolare è fissata sempre sulla parte superiore del manico con una sbarra d'acciaio sagomata, fermata da bulloni e dadi. Su quest'ultima è fissato un gruppo di lamine d'acciaio (a forma di mezza balestra terminante con un gancio). Un'altro gancio è fissato sull'asta di congiunzione tra l'asse e il manico. Come appoggio ci sono tre aste di ferro che partono da tre punti diversi della parte inferiore del manico per terminare con un'unica base di appoggio. Le due ruote sono di legno tenute insieme da un cerchio di ferro e sono formate da corona e 14 raggi terminati su un mozzo tornito, rinforzato alle due estremità con due anelli di ferro. Ogni ruota è fermata sull'asse con due bulloni infilati nei corrispettivi fori dell'asse.
NSC	Notizie storico-critiche	Il carretto, utilizzato da qualsiasi componente della famiglia contadina, in particolare la figlia o il figlio adolescente, serviva a trasportare il latte al caseificio nel periodo di maggior produzione (da marzo a settembre) due volte al giorno: mattina e sera. Serviva anche a trasportare i bidoni pieni di siero che il contadino andava a prendere al caseificio, ogni giorno a mezzogiorno, per l'alimentazione dei suini.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ	Nome File	

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.