

ID Samira: 80300
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000279
 Definizione oggetto: torcitoio a manovella
 Denominazione: produzione emiliana
 Materia: acciaio
 Tecnica: forgiatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000279
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 317

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	torcitoio a manovella
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	machinèta
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione emiliana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1890
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	forgiatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	16
MISL	Larghezza	5
MISN	Lunghezza	51,5
UT	USO	
UTF	Funzione	attorcigliare le funi
UTM	Modalità d'uso	Si montava l'attrezzo su un'asta della panca o su un apposito telaio e si bloccava l'anello con la molla. Si fissavano al gancio i vari fili da attorcigliare, poi con una mano si girava la manovella mentre una seconda persona seguiva l'attorcigliatura dei fili fissati al gancio e ad un altro punto. Se l'anello dell'attrezzo non era bloccato la manovella restava ferma.

DA	DATI ANALITICI
DES	DESCRIZIONE

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Asta di acciaio a forma di manovella. Una estremità dell'asta è usata come manico, mentre sull'altra, nella parte centrale, è montato un anello girevole, fermato da una parte con una rondella e dall'altra con un perno sfilabile. Dopo l'anello, sempre vicino all'estremità, è una sottile asta usata come molla. Dopo questa c'è una rondella sagomata girevole sulla quale è applicato un anello con fissato un gancio. La rondella è fermata proprio sull'estremità con un pezzo di chiodo infilato in un foro dell'asta principale.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CM	COMPILAZIONE
CMP	COMPILAZIONE

CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.