



ID Samira: 82129
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000753
 Definizione oggetto: ferro di cavallo
 Materia: ferro ferro
 Tecnica: forgiatura foratura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000753
RV	RELAZIONI	
RVE	STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL	Livello	16
RVER	Codice bene radice	08RE02200000753
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale

LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	1895
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	ferro di cavallo
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	Castagnoli Giacomo
AUFA	Dati anagrafici	1906/12/06
AUFR	Riferimento all'intervento	esecutore
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	foratura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	0,5 ca.
MISL	Larghezza	12,3

MISN Lunghezza 12

UT USO

UTF Funzione proteggere gli zoccoli dei cavalli domestici

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto Barra curva in modo da ottenere una forma tondeggiante aperta; scanalatura su tutta la lunghezza, nella parte inferiore; dieci forature a sezione quadrata disposte simmetricamente nelle parti laterali.

NSC Notizie storico-critiche Ferro da cavallo per zoccolo anteriore destro. In questo esemplare si può ben notare la cosiddetta #scanalatura#: questa caratteristica (che può esserci solo da una parte, in tutto il ferro o essere totalmente assente, a seconda dello spessore dello zoccolo) viene utilizzata quando l'unghia è debole e fragile; permette infatti di allargare la superficie d'appoggio, migliorando la stabilità del cavallo. Inoltre ha il vantaggio di riparare le teste dei chiodi, facendo sì che non si consumino. Fonti di documentazione 3/4

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA Autore Chiari E.

BIBD	Anno di edizione	1920
BIBH	Sigla per citazione	70001867
BIBN	V., pp., nn.	pp. 1-2, 105-106, 117-118, 132-152

BIL	Citazione completa	Chiari E., Elementi di podologia. Corso di lezioni tenute nella Scuola Militare di Mascalcià, Torino 1920, pp. 1-2, 105-106, 117-118, 132-152
-----	--------------------	---

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2008
------	------	------

CMPN	Nome	Pomelli E.
------	------	------------